



Weber Rasengitter Standard



Technische Daten:

- Belastbarkeit: ca. 150 Tonnen pro m²
- Maße: ca. 50 x 50 x 5 cm
- Gewicht: ca. 8 kg pro m²

Verlegeanleitung für dauerhafte Begrünung:

- Grundplanie erstellen
- 20 . 30 cm verdichtetes Schottergemisch
- 5/32 mm als Unterbau
- 2 . 3 cm Splitt-Substratgemisch als Ausgleich
- Rasengitter verlegen
- Gitter mit Gemisch aus 70% Sand, 30% Oberboden und Dünger befüllen und mit Rasensamen ansäen (Rasengitter ca. 1 cm unter Oberkante Wabe befüllen)

Verlegeanleitung ohne Begrünung:

- Grundplanie erstellen
- 20 . 30 cm verdichtetes Schottergemisch
- 5/32 mm als Unterbau
- 2 . 3 cm Splitt-Substratgemisch als Ausgleich
- Rasengitter verlegen
- Gitter mit Kies, Splitt, Rundkornkies oder Sand bündig befüllen



WPL

Weber Plastik GmbH
Hohe Birke 4
92283 Lauterhofen
Tel. +49 (0) 9157/9272-0
Fax +49 (0) 9157/9272-52
E-Mail: info@weber-plastik.de
Web: www.weber-plastik.de